SS525

Defiant Mk.I interior S.A.

detail set for 1/72 AIRFIX No. 02069 kit • sada detailů pro stavebnici 1/72 AIRFIX No. 02069

eduard



- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING / POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMETRICAL ASSEMBLY / SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE / ODSTRANIT
- BEND / OHNOUT
- GRIND / OBROUSIT
- OPTION / VOLBA
- DRILL HOLE / VRTAT OTVOR
- REPLACE / NAHRADIT
- 1 COLORED ETCHED PARTS / LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- 1 ETCHED PARTS / LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- 1 ORIGINAL KIT PARTS / PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

ORIGINAL KIT PARTS / PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS / LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED / DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL / TMELIT






front
A1
19
9
C8
17
26
16
21
22
A2
10
18
C9
front
29


29
final





PARTS WITH GLUE • DÍLY OPATŘENÉ LEPIDLEM



1. Separate the etched components from their frames on the protective paper. Removal from the paper is done only after separation of the parts from the frames.

1.Samolepící díly oddělujte od rámečku na podkladovém papíře. Po oddělení je sejměte z krycího papíru.



2. Do not inadvertently place etched componets on an unwanted surface. Attempts to remove will result in damage to your part.

2. Nepokládejte samolepící díly na volné plochy. Pokud je omylem přilepíte, při pokusu o odlepení dojde k poškození dílu.



3. Do not touch the adhesive areas of the etched components.

3. Nesahejte na části dílů, na kterých je naneseno lepidlo.



4. Hold the parts by the edges, or at areas free of adhesive.

4. Samolepící díly berte za hrany nebo za části, na kterých není nanesené lepidlo.



5. Lightly place the component in the desired location and position. Adjust as required. The component will be permanently affixed when pressed onto its intended location, its location can be adjusted.

5. Díl lehce položte do pozice, ve které má být nalepen. Upravte přesnou pozici a přimáčkněte. Díl dokonale přilne až po přimáčknutí, před přimáčknutím lze dílem opatrně manipulovat.